

Taulukko I

MERKKI	1930 malli	1933 malli	1934 malli	1935 malli	1936 malli	Litraa
Auburn	Kaikki	19	18	18	16	16
»	40	12 sil.	35	653	854	19
Buick	50 ja 60	16 33-50	12 34-50	15 40	851	14
»		18 33-60	16 34-60	17 50	40	13
»		33-80, 90	18 34-90	22 60	60, 80, 90	16
Cadillac	V-8	V-8	25 V-8	19 V-8	V-8	29
»	V-16	V-12	27 V-12	17 V-12	V-12	18
»	Kaikki	V-16	23 V-16	22 V-16	V-16	23
Chevrolet	Kaikki	Kaikki	10 Kaikki	10 Standard	Kaikki	15
»				10 Master		
Chrysler	66	Six	15 Six	15 6 A S	Six	18
»	70, 77	Eight	18 Eight	22 8 A S	DL-8	21
»	Imp.	Royal-8	19 Imp. 8	22 8 A F	A F 8, Imp. 8	16
De Soto	6 sil.	Kaikki	16 Kaikki	19 Kaikki	Kaikki	18
»	8 sil.					
Dodge	DD 6	6 sil.	14 6 sil.	18 6 sil.	Kaikki	15
»	6	8 sil.	17			
»	Senior					
»	8					
Essex	Kaikki					
Ford	A	A	12 V-8	21 V-8	V-8	21
»		V-8	21	19		
Graham	Standard 6	Kaikki	19 Kaikki	19 Six	Six -80	11
»	Spec. 6, 8			Spec. 6	Kaikki muut	15
»	Cust. 8			Eight		
»				Super 8		
Hudson	Kaikki	Six	12 Eight	22 Six	Six	13
»		Eight	16	Eight	Eight	19
Hupmobile	S	321	16 421	16 518	618	13
»	C	19 322	19 422	21 521	17 621	21
»	H	27 326	23 426	23 527	23	
La Salle	Kaikki	Kaikki	25 Kaikki	22 Kaikki	Kaikki	16
Lincoln	Kaikki	V-12-136	31 Kaikki	31 Kaikki	Zephyr	26
»		V-12-145	33		V-12	30
Nash	Six	Big 6	18 Big 6	17 Adv. 6	400	17
»	Twin Ign. 6	Std. 8	16 Adv. 8	20 Amb. 8	6 sil.	18
»	Twin Ign. 8	Adv. 8	20 Adv. 8	21	8 sil.	20
»	Kaikki	Kaikki	16 Six	15 Six	Six	13
Oldsmobile			Eight	18 Eight	Eight	15
Packard	726, 733	8 sil.	19 8 sil.	19 120	16 120	17
»	740, 745	12 sil.	38 12 sil.	38 8 sil.	20 8 sil.	20
»				12 sil.	12 sil.	38
Plymouth	Kaikki	Kaikki	13 Kaikki	16 Kaikki	15 Kaikki	15
Pontiac	Kaikki	8 sil.	15 8 sil.	15 Kaikki	6 sil.	15
»					8 sil.	16
Reo	15	Six	19 Six	19 Six A	Flying Cloud	17
»	20, 25	Royal	22 Royal 8	22 S		
Rockne	Dict. 6, 8	Six	14 Dict. 6	16 Dict. 6	Dict. 6	14
Studebaker		Six	16 Corn 8	17 Corn 8	Pres. 8	17
»		Corn 8	17 Pres. 8	17 Pres. 8	21	
»		Pres. 8	17 Six 8	12 Six	Six	13
Terraplane	70 B					
Willlys Knight	66 B	16	9	77	9	77
»		20	17			
Willys		77	99			
»						

Taulukko II

Jäähdyttäjä- tilavuus Litraa	Kilo Standard jäähdyttäjänestettä suojaa			Jäähdyttäjä- tilavuus Litraa	Kilo Standard jäähdyttäjänestettä suojaa		
	- 10° C	- 21° C	- 39° C		- 10° C	- 21° C	- 39° C
8	1 3/4	3	4	25	5	8 3/4	12 1/2
9	2	3 1/4	4 1/2	26	5 1/4	9 1/4	13
10	2	3 1/2	5	27	5 1/2	9 1/2	13 1/2
11	2 1/4	4	5 1/2	28	5 3/4	10	14
12	2 1/2	4 1/4	6	29	6	10 1/4	14 1/2
13	2 3/4	4 3/4	6 1/2	30	6 1/4	10 1/2	15
14	3	5	7	31	6 1/2	11	15 1/2
15	3 1/4	5 1/4	7 1/2	32	6 3/4	11 1/4	16
16	3 1/2	5 3/4	8	33	6 3/4	11 3/4	16 1/2
17	3 3/4	6	8 1/2	34	7	12	17
18	4	6 1/2	9	35	7 1/4	12 1/4	17 1/2
19	4 1/4	6 3/4	9 1/2	36	7 1/2	12 3/4	18
20	4 1/2	7	10	37	7 3/4	13	18 1/2
21	4 3/4	7 1/4	10 1/2	38	8	13 1/2	19
22	4 1/2	7 3/4	11	39	8 1/4	13 3/4	19 1/2
23	4 3/4	8 1/4	11 1/2	40	8 1/2	14	20
24	5	8 1/2	12	41	8 3/4	14 1/2	20 1/2

\*) HUOM. 1 kg. Standard jäähdyttäjänestettä = 1 litra.

TILGMAHNNIN KIRJAPAINO

KP N33



# STANDARD



## Jäähdyttäjäneste

SUOJAA MOOTORIA  
JA JÄÄHDYTTÄJÄÄ  
JÄÄTYMISELTÄ



1 kg.

# NOBEL-STANDARD





# STANDARD

## JÄÄHDYTTÄJÄNESTE

### Standard Jäähdyttäjäneste

on ensiluokkainen jäätymistä ehkäisevä aine, joka pakkasella tehokkaasti suojelee autoanne jäähdytysveden jäätymisen aiheuttamilta vaaroilta.

### Standard Jäähdyttäjäneste

ei haihdu eikä tee vettä sakeaksi.

### Standard Jäähdyttäjäneste

ei syövytä metalleja, kumia eikä lakeerausta.

### Standard Jäähdyttäjäneste

sisältää aineita, jotka etevimmät asiantuntijat ovat tunnustaneet parhaimmiksi jäähdytysnesteessä esiintyviksi aineiksi.

### Standard Jäähdyttäjänestettä

tulee senvuoksi kaikkien autonomistajien käyttää, jotka haluavat välttää harmillisia vahinkoja ja aina pitää vaununsa ensiluokkaisessa kunnossa.

**Jäähdytysveden jäätymisen jäähdyttäjälle ja moottorille aiheuttamat vahingot ovat kalliita ja niiden korjaaminen aikaavieppää.**

Antakaa senvuoksi, jo silloin kun ensimmäinen syyspakkanen on odotettavissa, täyttää autonjäähdyttäjänne lähimmällä STANDARD huoltoasemalla STANDARD JÄÄHDYTTÄJÄNESTEELLÄ.

Katsokaa, että Teillä talvella aina on taatusti pakkasen kestävää sekoitusta jäähdyttäjässä,

älkääkä keväällä poistako jäähdyttäjänestettä, ennenkuin pakkasvaara on varmasti ohi.

### Standard'in Tri-Rad Rust Preventive

ehkäisee ruosteen, pannukiven, y. m. s. muodostumisen, mikä voi tukkea jäähdytysjärjestelmän kanavat ja vahingoittaa jäähdyttäjää.

### Tri-Rad Rust Preventive

sekoittuu helposti kaikkiin jäähdyttäjäneste-sekoituksiin.

## KÄYTTÖOHJE:

Varmistautukaa ensin, ettei jäähdytysjärjestelmä vuoda ja tarkastakaa erikokoisesti, että jäähdyttäjät ovat tiiviisti kiinni.

Huuhdelkaa jäähdyttäjää ja tyhjentäkää se perusteellisesti. (Ks. taulukosta I jäähdyttäjätilavuuksia).

Sekoittakaa hyvin STANDARD JÄÄHDYTTÄJÄNESTETTÄ ja vettä astiassa.

20 %	Standard Jäähdyttäjänestettä	suojaa aina	—10° C.	saakka
35 %	Standard Jäähdyttäjänestettä	»	»	—21° C.
50 %	Standard Jäähdyttäjänestettä	»	»	—39° C.

Taulukosta II käy selville, mikä määrä Standard Jäähdyttäjänestettä tarvitaan antamaan sekoitusannokselle haluttu jäätymisehkäisy.

Lisätkää, mieluummin sekoitukseen, 1/2 litraa TRI-RAD RADIATOR RUST PREVENTIVE'ä jäähdyttäjää varten, joiden tilavuus on pienempi kuin 20 litraa, ja 1 litra TRI-RAD RUST PREVENTIVE'ä suurempia jäähdyttäjää varten.

TRI-RAD: kanisteria on ravisteltava hyvin ennen sen sisällyksen kaatamista jäähdytyssekoitukseen.

Jos pelätään ruostetta vanhastaan olevan jäähdyttäjässä, on jäähdyttäjäneste jonkun ajan käytön jälkeen laskettava pois ja annettava sen seisoa jonkun aikaa astiassa, kunnes ruostehiukkaset ovat laskeutuneet pohjalle, minkä jälkeen kirkas jäähdyttäjäneste, sittenkun jäähdyttäjää on huuhdeltu, jälleen voidaan kaataa siihen. STANDARD JÄÄHDYTTÄJÄNESTE kykenee nim. myöskin liuottamaan vanhaa ruostetta.

Tarkastakaa ensin erikoisareometrin avulla, joita on käytettävänä kaikilla STANDARD Huoltoasemilla, että sekoitus on oikea, ja täyttäkää sen jälkeen jäähdyttäjää. Tarkastakaa mikäli mahdollista vielä täyttämisen jälkeenkin sekoitus areometrillä, koska voi sattua, että jäähdyttäjää tyhjennettäessä jokin määrä vettä kaikesta huolimatta on jäänyt jäähdytysjärjestelmään.

STANDARD JÄÄHDYTTÄJÄNESTETTÄ ja TRI-RAD RADIATOR RUST PREVENTIVE'ä on myytävänä kaikilla STANDARD Huoltoasemilla, autoliikkeissä, autotalleissa ja rautakauppiaille seuraavissa pakkauksissa:

Standard Jäähdyttäjänestettä	1-kg:n kanisterissa	Smk.	45: —	kpl.
Standard Jäähdyttäjänestettä	5- »	»	» 225: —	»
Standard Jäähdyttäjänestettä	20- »	»	» 850: —	»
Standard Jäähdyttäjänestettä	irtopainossa	»	» 40: —	kilo
Tri-Rad Radiator Rust Preventive'ä	1/2-litran kanisterissa	»	» 28: —	kpl.